

Scheda tecnica: Fillogy Flowable L (Art. 301053)

Breve descrizione

Macchina per il riempimento dosato di prodotti viscosi e densi come a. e.:

- Puree di frutta, marmellate, chutney (fino a pezzi di 3 mm)
- Senape, ketchup
- Yogurt cremoso
- Coloranti e aromi per l'industria alimentare
- Lozioni, unguenti e colori per capelli
- Vernici idrosolubili, colori per artisti (olio/acrilico/guazzo), colla da falegname



Ambito d'uso principale: Per il riempimento di contenitori da 50 a 500 g

Vantaggio del cliente

Riempimento preciso e efficiente di prodotti difficili da dosare a mano.

Condizioni d'esercizio

Ore operative al giorno:	8
Giorni operativi alla settimana:	5
Temperatura ambiente:	10 - 40°C

Dati tecnici

Tensione nominale:	24 V DC (alimentatore 220 V incluso)
Potenza assorbita:	30 - 240 W
Regime del motore:	50 - 250 giro al minuto
Superficie necessaria:	Larghezza 350 mm x profondità 350 mm
Altezza complessiva:	700 mm (opzionale 1000 mm)
Altezza sotto la valvola dosatrice:	10 - 235 mm
Peso:	16,4 kg (senza alimentatore)
Dosaggio per ampiezza passo:	
• 0,1 g:	0,1 - 49,9 g
• 1,0 g:	50,0 - 32.500,0 g
Precisione:	max. 2 % di differenza
Altezza di aspirazione massima:	n. a.
Flusso volumetrico massimo:	14,0 l/min
Temperatura di riempimento:	2 - 95°C

Per iniziare il riempimento

Interruttore a pedale (incluso)
Interruttore a leva (incluso)
Sensore (opzionale per l'esercizio con tavola rotante)

Automatizzazione

In parte