

## Scheda tecnica: Fillogy Flowable S (Art. 301019)

### Breve discrezione

Macchina per il riempimento dosato di piccoli contenitori con prodotti viscosi e densi come a.e.:

- Pappa reale, lozioni, correttori cosmetici, fondo tinta
- Gel UV (unghie), colori per capelli
- Gel e creme di lucidatura, vernici idrosolubili, colori per artisti (olio/acrilico/guazzo), colla da falegname
- Paste coloranti e aromatizzanti per l'industria alimentare

Ambito d'uso principale: Per il riempimento di contenitori da 10 a 100 g



### Vantaggio del cliente

Riempimento preciso e efficiente di prodotti difficili da dosare a mano.

### Condizioni d'esercizio

Ore operative al giorno:	8
Giorni operativi alla settimana:	5
Temperatura ambiente:	10 - 40°C

### Dati tecnici

Tensione nominale:	24 V DC (alimentatore 220 V incluso)
Potenza assorbita:	30 - 240 W
Regime del motore:	50 - 250 giro al minuto
Superficie necessaria:	Larghezza 350 mm x profondità 350 mm
Altezza complessiva:	700 mm
Altezza sotto la valvola dosatrice:	10 - 370 mm
Peso:	12,7 kg (senza alimentatore)
Dosaggio per ampiezza passo:	
• 0,1 g:	0,1 - 49,9 g
• 1,0 g:	50,0 - 32.500,0 g
Precisione:	max. 1 % di differenza
Altezza di aspirazione massima:	n. a.
Flusso volumetrico massimo:	800 ml/min
Temperatura di riempimento:	2 - 95°C

### Per iniziare il riempimento

Interruttore a pedale (incluso)  
Interruttore a leva (incluso)  
Sensore (opzionale per l'esercizio con tavola rotante)

### Automatizzazione

In parte