

Scheda tecnica: Fillogy Liquid XS (Art. 301043)

Breve descrizione

Riempitrice per prodotti liquidi come a. e.:

- Oli di alta qualità, anche essenziali, aceti e superalcolici
- Soluzioni di pappa reale
- Basi, acidi, inchiostri e sostanze abrasive in soluzione acquosa
- Profumi, aromi e liquidi per sigarette elettroniche

Ambito d'uso principale: Per il riempimento di contenitori da 2 a 1000 ml



Vantaggio del cliente

Riempimento efficiente, preciso e flessibile con facile e veloce cambio del prodotto.

Condizioni d'esercizio

Ore operative al giorno:	8
Giorni operativi alla settimana:	5
Temperatura ambiente:	10 - 40°C

Dati tecnici

Tensione nominale:	24 V DC (alimentatore 220 V incluso)
Potenza assorbita:	30 - 240 W
Regime del motore:	50 - 250 giro al minuto
Superficie necessaria:	Larghezza 350 mm x profondità 350 mm
Altezza complessiva:	700 mm (opzionale 1.000 mm)
Altezza sotto la valvola dosatrice:	10 - 435 mm
Peso:	12,7 kg (senza alimentatore)
Dosaggio per ampiezza passo:	
• 0,1 g:	0,1 - 49,9 g
• 1,0 g:	50,0 - 32.500,0 g
Precisione:	max. 1 % di differenza
Altezza di aspirazione massima:	500 mm
Flusso volumetrico massimo:	Kit accessori Ø 6,4 mm: 3.300 ml/min Quantità di dosaggio raccomandata: 100 ml - 1.000 ml
	Kit accessori Ø 3,2mm: 910 ml/min Quantità di dosaggio raccomandata: 20 ml - 200 ml
	Kit accessori Ø 1,6 mm: 210 ml/min Quantità di dosaggio raccomandata: 1 - 30 ml
	La prestazione della macchina può essere adattata scegliendo tra le diverse dimensioni del tubo. Un diametro piccolo in generale significa una minore velocità ma una maggiore precisione.
Temperatura di riempimento:	2 - 95°C

Per iniziare il riempimento

Interruttore a pedale (incluso)
Interruttore a leva (incluso)
Sensore (opzionale per l'esercizio con tavola rotante)

Automatizzazione

Si

