

The image features a variety of glass bottles and a bowl of olives. On the left, there is a large glass bottle with a swing-top lid, partially filled with a golden liquid. In the center, a smaller glass bottle is visible. To the right, several tall, slender glass bottles with black screw caps are filled with a golden liquid. In the foreground, a small white ceramic bowl contains dark olives with green leaves. The background is a warm, blurred light, suggesting an indoor setting with natural light.

FILLOGY
FILLING EVOLUTION

SISTEMI MODULARI PER
L'IMBOTTIGLIAMENTO DI
OLI E ACETI



FILLOGY LIQUID XS, Art. 301043

Riempitrice ad alta precisione per prodotti da 2 ml - 500 ml

- Oli vegetali
- Oli essenziali
- Oli estratti a freddo
- Oli non raffinati
- Aceti di frutta
- Aceti di vino

Sistema di alimentazione: con tubo flessibile Ø 1,6 mm / 3,2 mm / 6,4 mm o 8,0 mm

Velocità di erogazione: 175 ml - 2.600 ml/min (in base al diametro del tubo)

Dosi erogabili: 2 - 500 ml

Precisione: +/- 1 %



FILLOGY LIQUID XS AUTO S, Art. 301043+308174

Imbottigliamento automatico ad alta precisione per prodotti da 2 ml - 500 ml


- Oli vegetali
- Oli essenziali
- Oli estratti a freddo
- Oli non raffinati
- Aceti di frutta
- Aceti di vino

Sistema di alimentazione: con tubo flessibile Ø 1,6 mm / 3,2 mm / 6,4 mm o 8,0 mm

Velocità di erogazione: 175 ml - 2.600 ml/min (in base al diametro del tubo)

Dosi erogabili: 2 - 500 ml

Precisione: +/- 1 %



FILLOGY LIQUID S, Art. 301020

Riempitrice rapida ad alta precisione per prodotti da 500 ml - 2.000 ml

- Oli vegetali
- Oli essenziali
- Oli estratti a freddo
- Oli non raffinati
- Aceti di frutta
- Aceti di vino

Sistema di alimentazione: via tubo Ø 14 mm

Velocità di erogazione: fino a 400 confezioni da 1.000 ml/h

Quantità erogabile: 500 ml - 2.000 ml

Precisione: +/- 1 - 2 %



FILLOGY LIQUID S AUTO M, Art. 301020+303038

Imbottigliamento automatico rapido ad alta precisione per prodotti da 500 ml - 2.000 ml

- Oli vegetali
- Oli estratti a freddo
- Oli non raffinati
- Aceti di frutta
- Aceti di vino

Sistema di alimentazione: via tubo Ø 14 mm

Velocità di erogazione: fino a 400 confezioni da 1.000 ml/h

Quantità erogabile: 500 ml - 2.000 ml

Precisione: +/- 1 - 2 %

